









Stabilising element for bones.

Patent number: EP0410309
Publication date: 1991-01-30
Inventor: HARMS JUERGEN PROF DR (DE); BIEDERMANN LUTZ (DE)
Applicant: HARMS JUERGEN (DE); BIEDERMANN LUTZ (DE)
Classification:
- **International:** A61B17/56; A61F5/02
- **European:** A61B17/70K, A61B17/80D
Application number: EP19900113888 19900719
Priority number(s): DE19893923995 19890720

Also published as:

 US5041113 (A1)
 JP3136645 (A)
 DE3923995 (A1)

Cited documents:

 DE2933659
 DE251246
 FR1037262
 FR2612070
 FR2556583
more >>

Abstract not available for EP0410309

Abstract of correspondent: **US5041113**

The invention refers to a stabilization member serving for fixing broken or partly cracked bones in a predetermined position during the healing process or an even longer period. The stabilization member comprises a bar having elongated holes and the bar is fastened to the bone part to be stabilized by means of screws extending through the elongated holes. It is a drawback of such conventional stabilizing members that generally the screws can not be screwed in a direction perpendicular to the bar, because the screwing direction depends on the direction and form of the bone part. It is therefore intended to modify this conventional design such that a strong connection is obtained even in case that the screw does not extend in a direction perpendicular to the bar. To this end an intermediate piece is provided for each screw and the intermediate piece has one side resting on the bar and the other side being provided with a spherical segment-shaped recess receiving the spherical segment-shaped lower portion of the screw head.

BEST AVAILABLE COPY



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 410 309 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90113888.3

(51) Int. Cl.⁵: **A61B 17/56, A61F 5/02**

(22) Anmeldetag: 19.07.90

(30) Priorität: 20.07.89 DE 3923995

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
30.01.91 Patentblatt 91/05

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: Biedermann, Lutz
Am Schäfersteig 8
D-7730 VS-Villingen(DE)

Anmelder: Harms, Jürgen, Prof. Dr.
Belchenweg 9


D-7517 Waldbronn-Reichenbach(DE)

(72) Erfinder: Biedermann, Lutz
Am Schäfersteig 8
D-7730 VS-Villingen(DE)
Erfinder: Harms, Jürgen, Prof. Dr.
Belchenweg 9
D-7517 Waldbronn-Reichenbach(DE)

(74) Vertreter: Prüfer, Lutz H., Dipl.-Phys.
Harthäuser Strasse 25d
D-8000 München 90(DE)

(54) **Stabilisierungselement für Knochen.**

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Stabilisierungselement für Knochen, welches insbesondere dazu dient, gebrochene bzw. angerissene Knochenteile während des Heilvorganges oder auf eine darüber hinausgehende Zeit in einer vorgegebenen Stellung zu halten. Das Stabilisierungselement weist eine mit Langlöchern (2 - 2ⁿ) versehene Leiste (1) auf, die an dem zu stabilisierenden Knochenteil (10) mit Hilfe von durch die Langlöcher ragenden Schrauben (4) befestigt wird. Das Problem bei einem derartigen Stabilisierungselement besteht darin, daß die Schrauben in der Regel nicht senkrecht zu der Leiste einschraubbar sind, weil das Einschrauben von der Richtung der Knochenteile abhängt. Damit auch bei einer Ausrichtung der Schraube, die nicht senkrecht zur Leiste ist, eine feste Verbindung erreicht wird, ist für jede Schraube ein Zwischenstück (7) vorgesehen, das mit einer Seite an der Leiste (1) aufliegt und an seiner anderen Seite mit einer kugelsegmentförmigen Ausnehmung (8) versehen ist, an der die kugelsegmentförmig geformte Unterseite (6) des Schraubenkopfes (5) anliegt.



EP 0 410 309 A1

STABILISIERUNGSELEMENT FÜR KNOCHEN

Solche Stabilisierungselemente dienen dazu, gebrochene bzw. angerissene Knochenteile während des Heilungsvorgangs oder auch für eine darüberhinausgehende Zeit in der Stellung zu halten, in der diese zusammenwachsen bzw. stabilisiert werden sollen.

Die Elemente bestehen aus einer Leiste, die mit einer Mehrzahl von Langlöchern versehen ist. Zwischen den Langlöchern können Stellen mit veringertem Querschnitt vorgesehen sein, um die Leiste dem gewünschten Verlauf des Knochens anzupassen. Die Befestigung der Leiste am Knochen erfolgt mit Schrauben, die in den Knochen eingedreht werden. Dabei tritt das Problem auf, daß die Schrauben in den seltensten Fällen senkrecht zur Leiste eingeschraubt werden können, da der Knochen unregelmäßig geformt ist und in der Richtung senkrecht zur Leiste selten einen ausreichenden Querschnitt aufweist.

Wird die Schraube aber in Richtung des größten Querschnitts des Knochens eingedreht, so liegt der Schraubenkopf nur einseitig im Langloch der Leiste auf und es findet keine ausreichende Fixierung zwischen Schraubenkopf und Leiste statt.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Stabilisierungselement für Knochen zu schaffen, das auch bei sehr unregelmäßig geformten Knochen eine ausreichende Fixierung erlaubt.

Die Lösung dieser Aufgabe ist im Anspruch 1 angegeben.

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

In den Zeichnungen zeigt

Fig. 1 eine Draufsicht und eine Seitenansicht der Leiste mit eingesetzten Schrauben in Verbindung mit dem erfindungsgemäßen Zwischenstück.

In Fig. 2 ist eine Schraube und eine mögliche Ausführungsform für ein Zwischenstück dargestellt;

Die Fig. 3 bis 5 zeigen das Stabilisierungselement in Verbindung mit einem damit fixierten Halswirbel.

Die Figuren 6 bis 8 zeigen eine weitere mögliche Ausführungsform des Zwischenstücks 7, wobei die Figur 6 einen Schnitt durch das zerlegte Stabilisierungselement wiedergibt, während die Figur 7 einen Schnitt durch das zusammengesetzte Element und die Figur 8 eine Draufsicht der Figur 7 zeigt.

Die in Fig. 1 dargestellte Leiste 1 weist eine Reihe von Langlöchern 2 bis 2ⁿ auf. Zwischen den Langlöchern kann die Leiste 1 eine Reihe von Stellen 3 bis 3ⁿ⁻¹ mit verringertem Querschnitt aufweisen, was ein Anpassen der Leiste an die Form

des Knochens ermöglicht (siehe Fig. 3).

Für jede einzusetzende Schraube ist ein Zwischenstück 7 vorgesehen, welches an der gewünschten Stelle auf die dem Knochen abgewandte Seite der Leiste 1 aufgesetzt wird und zur Aufnahme der Schraube 4 dient. Das Zwischenstück weist eine Bohrung 11 auf, die größer als der Schaft einer einzusetzenden Schraube ist, damit der Schaft der Schraube um einen möglichst großen Winkel schwenkbar ist. Aber sie ist nur so groß, daß der Schraubenkopf noch darin festgehalten wird. Auf ihrer der Leiste 1 abgewandten Oberfläche weist das Zwischenstück eine zur Bohrung 11 konzentrische kugelsegmentförmige Ausnehmung 8 auf.

Die in Fig. 2 einzeln dargestellte Schraube 4 hat an der Unterseite ihres Kopfes 5 eine kugelsegmentförmige Form 6, mit der sie in der kugelförmig gestalteten Ausnehmung 8 des Zwischenstücks 7 anliegt. Die Radien für Ausnehmung 8 und Form 6 entsprechen einander. Dadurch wird es möglich, die Schraube 4, wie im unteren Teil der Fig. 1 dargestellt, unter einem räumlichen Winkel von bis zu ca. $\pm 20^\circ$ in das Knochengewebe einzuschrauben. Trotzdem liegt der gesamte Schraubenkopf 5 am Zwischenstück 7 und über dieses an der Leiste 1 voll auf, wodurch eine wesentlich verbesserte Stabilisierung erzielt wird.

Die Lage der Schraube 4 gegenüber der Leiste 1 kann dadurch gesichert werden, daß, gemäß einer Weiterbildung der Erfindung, die Unterseite des Zwischenstücks 7 und die Oberseite der Leiste 1 mit einer Strukturierung versehen werden. Diese Strukturierung kann, wie in Fig. 1 gezeigt, als Riffelung 9 senkrecht zur Längsrichtung der Leiste 1 ausgebildet sein.

Damit wird eine Bewegung des Zwischenstücks 7 und damit der Schraube 4 nach dem Anziehen der Schraube positiv verhindert.

Im mittleren Teil der Fig. 1 ist angedeutet, daß gewünschtenfalls eine Verschiebung der Schraube innerhalb eines einzigen Langlochs 2 möglich ist.

In den Fig. 3 bis 5 ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung im montierten Zustand an einem Halswirbel 10 dargestellt.

In Fig. 3 ist die Leiste 1 an den Stellen 3, 3' etc. mit verringertem Querschnitt geknickt, um diese der Form des Wirbels 10 anzupassen.

Fig. 4 zeigt eine Ausführungsform mit gerader Leiste.

Die Fig. 5 stellt einen Schnitt durch einen Halswirbel 10 dar, der rechts und links mit je einem Element gemäß der Erfindung stabilisiert ist.

In den Figuren 6 bis 8 ist eine weitere Möglichkeit für die Ausbildung des Zwischenstücks 7 dar-



gestellt.

Die Außenform des Zwischenstücks 7 ragt dabei an den Längsseiten der Leiste 1 über diese hinaus und ist mit einer Schulter 12 versehen, die die Leiste 1 beidseitig umfaßt. Dies bewirkt eine noch bessere Verankerung des Zwischenstücks 7 auf der Leiste 1 und verhindert gleichzeitig ein seitliches Verschieben des Zwischenstücks während der Befestigung, was eine Erleichterung des Operationsvorgangs bedeutet.

10. Stabilisierungselement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück (7) an seiner der Leiste zugewandten Seite mit einer Facette und an seiner gegenüberliegenden Seite mit einer Abrundung versehen ist.

Ansprüche

1. Stabilisierungselement für Knochen, bestehend aus einer mit Langlöchern (2 - 2ⁿ) versehenen Leiste (1), die an dem zu stabilisierenden Knochen (10) mit Hilfe von durch die Langlöcher ragenden Schrauben (4) befestigt wird, gekennzeichnet durch ein Zwischenstück (7), das mit einer Seite an der Leiste (1) flach aufliegt und an seiner anderen Seite mit einer konkaven kugelsegmentförmigen Ausnehmung (8) versehen ist, an der die konvex kugelsegmentförmig geformte Unterseite (6) des Schraubenkopfes (5) anliegt.
2. Stabilisierungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiste (1) und das Zwischenstück (7) auf ihren zueinander gekehrten Seiten mit einer Strukturierung (9) versehen sind.
3. Stabilisierungselement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Strukturierung aus einer senkrecht zur Längsrichtung der Leiste (1) verlaufenden Riffelung (9) besteht.
4. Stabilisierungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiste (1) in Abständen Stellen (3-3ⁿ) mit verringertem Querschnitt aufweist.
5. Stabilisierungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück (7) zwei kugelförmige Ausnehmungen nebeneinander aufweist.
6. Stabilisierungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück (7) eine rechteckige Außenform aufweist.
7. Stabilisierungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück (7) eine runde Außenform aufweist.
8. Stabilisierungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Langlöcher (2-2ⁿ) der Leiste (1) an der dem Knochen (10) zugewandten Seite mit einer Facette versehen sind.
9. Stabilisierungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück (7) eine Außenform aufweist, die über die Längsseiten der Leiste (1) hinausragt und mit einer Schulter (12) versehen ist, die die Leiste (1) beidseitig umgreift.






FIG. 3




FIG. 4






FIG. 5






Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 11 3888

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	DE-A-2 933 659 (SULZER) * Seite 4, Zeilen 29-35,4-6; Figur 1 * - - - -	1,4-7,10	A 61 B 17/56 A 61 F 5/02
Y	DE-C-2 512 46 (MINER) * Figuren 1,2,3; Seite 1, Zeilen 46-50,54-59 * - - - -	1-10	
Y	JOURNAL OF BONE & JOINT SURGERY, Band 70-A, Nr. 3, März 1988, Seiten 416-421, Boston, MA, US; R.R. RICHARDS et al.: "Shoulder arthrodesis using a pelvic-reconstruction plate" * Figur 1; Seite 417, Zeilen 23-26 * - - - -	1-10	
A	FR-B-1 037 262 (STEENBRUGGHE) * Figuren 1,2,3; Seite 1, Zeilen 23-24; Seite 2, Zeilen 3-6 * - - - -	3,9,6	
A	FR-A-2 612 070 (PRIVAT) * Figur 4, Teile 3,4 * - - - -		
A	FR-A-2 556 583 (INSERM) - - - -		
A	DE-A-3 630 862 (MECRON) - - - -		
A	EP-A-0 196 206 (THACKRAY) - - - - -		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 19 Oktober 90	Prüfer BARTON S.A.
<div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div> <div>E: älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument ----- & Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div>			



Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)